

## Productomschrijving

Deze hoogwaardige betonnen kabelgoten kunnen met of zonder deksels geleverd worden. Door hun strakke en gladde uitvoering en maatvastе messing en groef sponning zijn deze ook perfect geschikt als zichtwerk goot. Deksls kunnen geleverd worden met antislip wafelstructuur. Deksel liggen iets verzonken ingelegd in goot. Goten zijn leverbaar vanaf 20 cm tot 100 cm inwendige breedte.


## Toepassingen

- Beschermingsgoot bekabeling
- Watergeul / greppelbak
- Beschermingsgoot transportband
- Deksls verkeersklasse VK 45 of VK 60
- Deksls uitgevoerd met facet of verzinkt stalen hoeklijnen
- Deksls voorzien van antislip wafelstructuur



strooizout bestendig

bij verkeersbelasting goten stellen op en aanvullen met stabilisatiezand volgens plaatsingsvoorschriften



## kenmerken

## conduct 2525

afmetingen goot uitwendig	410 x 325 x 1000 mm
afmetingen goot inwendig	250 x 245 x 1000 mm
gewicht goot	165 kg
verkeersbelastingsklasse goot	D400 kN
afmetingen deksel	400 x 80/100 x 1000 mm
gewicht deksel	86 kg
verkeersbelastingsklasse deksel	VK45
aansluiting	visbek
betonkwaliteit	gewapend beton C45/55
hijsvoorziening	DEHA hijsankers