



Prefab smeerkelder type SMP C


LEENEN
steengoed b.v.




bovenaanzicht




langse doorsnede



dwarse doorsnede



gegalvaniseerd kader & rooster
leverbaar in verkeersklasse A, B, C & D



Toepassingen:

Smeerkelder particulier
Smeerkelders industrieel
Slibvangput t.b.v. wasplaats
Slibvangput t.b.v. OBAS.
Kelderkast onder trap
Technische ruimte

Toebehoren in optie:

SBR Connectors in wand
Dekplaat afneembaar of vast
met ingestorte putafdekking
Gietijzeren putafdekkingen
Stekkenbakken in bovenrand
HSR cement milieuklasse XA3

kenmerken	smeerkelder type SMP C
inhoud	7.940 l
gewicht	7.635 kg
hijslussen	4
afmetingen uitwendig	590 x 145 x 150 cm
afmetingen inwendig	550 x 105 x 140 cm
plaatsingsdiepte Dmax	2.00 m
verkeersbelastingsklasse	D400 (NBN EN 124)
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse	staalvezel versterkt beton C45/55

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

T. 0493 491 457
F. 0493 493 827

prefab@leenensteengoed.nl
www.leenesteengoed.nl