



Productomschrijving:

Monolitisch gegoten betonput met een strakke, gladde wand. De dekplaat wordt gekneveld opgelegd met een rubberring en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met diameter van Ø 600 mm.



Toepassingen:

Buffering van water e.d.
Verzamel / pompput
Slibvang / bezinkput
Mestopslagput (HSR beton)
Silosapopvang (HSR beton)
Onderling koppelbaar
Septische toepassingen
Regenwaterrecuperatie
Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen Centerfix
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht



kenmerken	OTR 11.500 D400
uitvoering	met dekplaat (optioneel)
gewicht	7.900 + 2.475 kg
uitwendige afmetingen	Ø274 x 270 cm
nuttige inhoud	11.500 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	D400
plaatsingsdiepte B125	420 cm
plaatsingsdiepte D400	350 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	3 x hijslussen