

Productomschrijving

Deze hoogwaardige betonen kabelgoten kunnen met of zonder deksels geleverd worden. Door hun strakke en gladde uitvoering en maatvaste messing en groef sponning zijn deze ook perfect geschikt als zichtwerk goot. Deksel kunnen geleverd worden met antislip wafelstructuur. Deksel liggen iets verzonken ingelegd in goot. Goten zijn leverbaar vanaf 20 cm tot 100 cm inwendige breedte.


Toepassingen

- Beschermingsgoot bekabeling
- Watergeul / greppelbak
- Beschermingsgoot transportband
- Deksel verkeersklasse VK 45
- Deksel uitgevoerd met facet of verzinkt stalen hoeklijnen
- Deksel voorzien van antislip wafelstructuur



strooizout bestendig

bij verkeersbelasting goten stellen op en aanvullen met stabilisatiezand volgens plaatsingsvoorschriften



kenmerken	conduct 2020
afmetingen goot uitwendig	320 x 260 x 1000 mm
afmetingen goot inwendig	200 x 200 x 1000 mm
gewicht goot	115 kg
verkeersbelastingsklasse goot	D400 kN
afmetingen deksel	320 x 60/80 x 1000 mm
gewicht deksel	52 kg
verkeersbelastingsklasse deksel	VK45
aansluiting	visbek
betonkwaliteit	gewapend beton C45/55
hijsvoorziening	DEHA hijsankers